

# 油壓電磁閥

## DSV 系列

### 特點

- ◇ 耐高壓,大流量.
- ◇ 壓降小.
- ◇ 維修容易.
- ◇ 可配合各種型示閥芯.

### 規格表

閥體型式	G02	G03	G04	G06
最大耐壓 kgf/cm <sup>2</sup>	320			
最大流量 l/min	80	160	300	450
使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	175	160	160	160

### 疊加閥(積層閥)

調壓閥(安全閥)	
MRV-02-P	
用途：控制幫浦出口總壓力調整	

節流閥	
MTV-02-P(T)	
用途：控制 P 孔進油或 T 孔節流	

節流附逆止閥	
MTC-02-W	
用途：控制A.B孔回油節流 附逆止閥	

引導式逆止閥	
MPC-02-W	
用途：利用逆止構造的特佳達到高壓保持,並且引導切換順暢.	

減壓閥	
MGV-02-P	
用途：在總油路中需要有第二段壓力調整	

順序閥	
MTV-02-P	
用途：兩段壓力調整 8~70kg/cm <sup>2</sup> , 35~210kg/cm <sup>2</sup>	



DSV-G02



DSD-G02



DSV-G02-2A



DSD-G02-2A













DSV-G03



DSD-G04,G06

### 訂購方式

**DSV - G02 - 3C - A220**  
 1      2      3      4

1	型號	DSV：線盒式				
		DSD：插座式				
2	本體形式	G02	2分：油路板牙口PT3/8"			
		G03	3分：油路板牙口PT1/2"			
		G04	4分：油路板牙口PT3/4"			
		G06	6分：油路板牙口1"			
3	閥體迴路方式	三位操作	0C	PABT通	記號	
			1C	PAT通		
			2C	PABT閉		
			3C	AT通BP閉		
			5C	PA通BT閉		
			6C	ABT通P閉		
			7C	PAB通邏輯閥專用		
			8C	PT通AB閉		
			2A	PA通BT通		
			2AL	PB通AT通		
4	使用電壓	AC110V/220V, 50/60Hz				
		DC24V				